

TEHNIČNA LISTA

PREP M

OPIS

PREP M je predpremaz – »wash-primer« izboljšanje oprijema tesnilno lepilnih mas na bazi MS polimerov.

NAMEN – UPORABA NA POVRŠINAH:

- surovi aluminij, baker,
- praškasto lakirane površine
- ABS, GEL COAT
- porozne površine – beton
- ostale nizko energetske površine

Opozorilo: pred uporabo preizkusite morebitno agresivnost na podlagah, kot so: sintetični materiali, plastike, barve, površinski premazi, itd)

TEHNIČNI PODATKI:

<i>Izgled:</i>	<i>Prozorna tekočina</i>
<i>Čas sušenja:</i>	<i>5 minut / 20 °C</i>
<i>Odprti čas:</i>	<i>5 minut – 6 ur</i>
<i>Poraba:</i>	<i>Cca 8 m² / l</i>
<i>Rok uporabe:</i>	<i>1 leto</i>

NAVODILO ZA DELO:

- Nanašanje s krpo, papirno brisačo, za večje površine priporočamo aplikator (zahtevajte informacije) v tankem sloju na suho in razmaščeno površino. Opozorilo: PREP M je t.i. »wash primer«, zato mora biti nanos tanek, debel sloj materiala je krhek, neelastičen in hitro lomljiv.
- Višek materiala takoj po nanosu - pred pričetkom strjevanja odstraniti.
- PREP M pretočite iz originalne v manjšo posodo, originalno pločevinko držite zaprto, material je zelo hlapljiv, zato v odprti posodi izgublja karakteristična svojstva. Pretočite količino materiala, ki ga boste porabili v 30 minuta.
- Čas sušenja pred začetkom nanosa tesnile ali lepilne mase je minimalno 5 minut , najdaljši odprti čas je 6 ur – t.j. čas, v katerem je potrebno nanesti tesnilno ali lepilno maso)

Opozorilo: tekočina ne sme priti v stik z odprtim ognjem ali toplotnim telesom temperature višje od 170 °C.